

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE OG Udstyrsliste

Type: B-MS 10-30/33

Almen beskrivelse:

Mandskabsmodulet, der er præfabrikeret, er forsynet med galvaniseret bundramme, løftebeslag i tagkant, vinkeljerns tagkanter og hjørneprofiler

B-MS10-30 = 10 pers. 3,0 x 9,6 m
B-MS10-33 = 10 pers. 3,25 x 9,6 m

Indvendig rumhøjde: 2,46 m
Nyttelast: 1,50 kN/m²
Stabelbar i 3 etager

Gulvkonstruktion:

2,0 mm gulvvinyl med svejsede samlinger afsluttet i hulkehl overalt
22 mm gulvspånplader P25B
145 mm konstruktion med 95 mm mineraluldsisolering (dog 145 mm langs facaden)
6,5 mm oliebehandlet masonite, imprægneret
Galvaniseret stålbundramme

Ydervægskonstruktion:

9 mm birketræsfinner bb/c lakeret og hvidpigmenteret, i bruseniche WBP-limet krydsfinner, beklædt med vægvinyl med svejsede samlinger
16 mm forskalling
0,20 mm PE-folie
70 mm konstruktion med 95 mm mineraluldsisolering og vindpap
21 mm forskalling
Ru profilbrædder 17 x 95 klasse 2, malet i kundes RAL farve

Tagkonstruktion:

12 mm spånplader med hvid folie
21 x 95 mm forskalling
Hygrodiode dampbremse
145 mm konstruktion med 95 mm mineraluldsisolering (mod tillæg kan der ilægges 145 mm)
12 mm WBP-limet tagkrydsfinner
Tagfolie
Galvaniseret tagrende med nedløb bygget ind i hjørner over bygningsender
75 x 150 x 3 mm galvaniseret profilståltagkant

Skillevægge:

9 mm birketræsfinner bb/c lakeret og hvidpigmenteret, i bruseniche WBP-limet krydsfinner, beklædt med 1 mm vægvinyl med svejsede samlinger
50 mm konstruktion

Fast udstyr:

- 1 stk. dreje/kip vindue, ca. 1188 x 1288 mm, med termorude og rullegardin
- 1 stk. tremmer ved vinduet
- 2 stk. galvaniseret stålryddør med rukulås
- 2 stk. indvendig celledør, malet

Inventar:

- 20 stk. stålgarderober
- 2 stk. bænke foran garderober
- 1 stk. køleskab, 136 l
- 1 stk. rullegardin
- 1 stk. tørreskab

El-installation:

- 1 stk. CEE indtag, 32 A, "ind/ud"
- 1 stk. gruppetavle med HPPF-relæ
- 3 stk. afbrydere, 220 V
- 2 stk. korrespondanceafbrydere, 220 V
- 1 stk. stikkontakter med jord, 220 V, tribel
- 1 stk. stikkontakter med jord, 220 V, dobbelt
- 1 stk. udtag vandvarmer, 380 V
- 1 stk. udtag tørreskab
- 2 stk. universallamper, 60 W
- 1 stk. 12V 10W i bad
- 3 stk. grundarmaturer, 2 x 36 W med skærm
- 1 stk. ventilator, 95 m³/h rum
- 1 stk. ventilator 95 m³/h for toilet
- 4 stk. varmeovne
- 1 stk. vandvarmer, 100 l monteret på vinkeljern
- 2 stk. timer for udsugning
- 1 stk. skabsudsugning

VVS-installation:

- 1 stk. toilet, lavtskyllende, komplet
- 1 stk. rustfrit vaskerende med 2 vaskepladser
- 1 stk. bruseinstallation, komplet
- 2 stk. spejle 450 x 600 mm
- 1 stk. papirservietholder
- 1 stk. håndklædekroge
- 1 stk. papirkurv

Tilslutninger:

Tilslutninger foretages alle i en galvaniseret tilslutningsbox, der er indbygget i gulvkonstruktionen med adgang fra bygningsgavl.

Afløb : 1 stk. Ø 110 mm rustfrit stål
El : 32 A CEE "ind/ud" samt 1 stk. 230 V stikkontakt for eventuel frostsikring
Vand : 1"
Tagrende : 5/4" galvaniseret stålør, ført til bygningsbund