

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE OG Udstyrsliste

Type: C-MS 10-30/33

Almen beskrivelse:

Mandskabsmodulet, der er præfabrikeret, er forsynet med galvaniseret bundramme, løftebeslag i tagkant, vinkeljerns tagkanter og hjørneprofiler.

C-MS 10-30 = 10 pers. 3,0 x 9,6 m

C-MS 10-33 = 10 pers. 3,25 x 9,6 m

Indvendig rumhøjde: 2,20 m

Nyttelast: 1,50 kN/m²

Stabelbar i 2 etager

Gulvkonstruktion:

2,0 mm gulvvinyl med svejsede samlinger afsluttet i hulkehl overalt

22 mm gulvspånplader P25B

145 mm konstruktion med 100 mm mineraluldsisolering

6,5 mm krydsfiner, imprægneret

Galvaniseret stål bundramme

Ydervægskonstruktion:

12 mm PVC-folierede spånpladepaneler, i bruseniche WBP-limet krydsfiner, beklædt med vægvinyl med svejsede samlinger

0,15 mm PE-folie

95 mm konstruktion med 75 mm mineraluldsisolering

12 mm profileret WBP-limet krydsfiner, malet

Tagkonstruktion:

12 mm spånplader, malede

Hygrodiode dampbremse

95 mm konstruktion med mineraluldsisolering

12 mm WBP-limet tagkrydsfiner

PVC tagfolie

Galvaniseret tagrende med nedløb over bygningsender

75 x 150 x 4 mm galvaniseret profilståltagkant

Skillevægge:

12 mm PVC-folierede spånpladepaneler, i bruseniche WBP-limet krydsfiner, beklædt med vægvinyl med svejsede samlinger

50 mm konstruktion med mineraluldsisolering

Fast udstyr:

1 stk. dreje/kip vindue, ca. 1300 x 1300 mm, med termorude og rullegardin

1 stk. skydeskodde

1 stk. galvaniseret stål yderdør med rukolás og stormkæde

1 stk. indvendig celledør, malet

1 stk. indvendig skydedør, malet

9 stk. vægventiler, Ø 100 mm

2 stk. vægventil for el-ventilator

Inventar

20 stk. stål garderobeskabe

2 stk. bænke foran garderobeskabe

1 stk. køleskab, 136/14 l

1 stk. rullegardin

El-installation:

1 stk. CEE indtag, 32 A, "ind/ud"

1 stk. gruppetavle med HPFI-relæ

3 stk. afbrydere, 220 V

2 stk. korrespondanceafbrydere, 220 V

3 stk. stikkontakter med jord, 220 V

2 stk. stikkontakter med jord, 220 V (inventar)

1 stk. udtag vandvarmer, 380 V

2 stk. universallamper, 60 W

1 stk. 12V 10W i bad

4 stk. grundarmaturer, 1 x 36 W

1 stk. ventilator, 95 m³/h for bruserum

1 stk. ventilator 95 m³/h for toilet

4 stk. varmeovne

1 stk. vandvarmer, 160 l

VVS-installation:

1 stk. toilet, lavtskyllende, komplet

1 stk. rustfrit vaskebord med 2 vaskepladser, komplette

1 stk. bruseinstallation, komplet

Tilslutninger:

Tilslutninger foretages alle i en galvaniseret tilslutningsbox, der er indbygget i gulvkonstruktionen med adgang fra bygningsgavl.

Afløb : 1 stk. Ø 110 mm rustfrit stål

El : 32 A CEE "ind/ud" samt 1 stk. 230 V stikkontakt for eventuelt frostsikring

Vand : 1"

Tagrende : 5/4" galvaniseret stålrør, ført til bygningsbund