

KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE OG Udstyrsliste

For Beboelsesvogn C-B96-33

Almen beskrivelse:

Beboelsesmodulet, der er præfabrikeret i en 3,20 x 9,60 m box, er forsynet med galvaniseret bundramme, løftebeslag i tagkant, vinkeljerns tagkanter og hjørneprofiler

Indvendig rumhøjde: 2,40 m
Nyttelast: 1,50 kN/m²
Stabelbar i 2 etager

Gulvkonstruktion:

2,0 mm gulvvinyl med svejsede samlinger afsluttet i hulkehl overalt
22 mm gulvspånplader P25B
145 mm konstruktion med 95 mm mineraluldsisolering (dog 145 mm langs facade)
6,5 mm oliebehandlet masonite, imprægneret
Galvaniseret stålbundramme

Ydervægskonstruktion:

12 mm PVC-folierede spånpladepaneler, i bruseniche WBP-limet krydsfiner, beklædt med vægvinyl med svejsede samlinger
21 x 95 mm forskalling
0,20 mm PE-folie
70 mm konstruktion med 70 mm mineraluldsisolering
12 mm profileret WBP-limet krydsfiner, malet

Tagkonstruktion:

12 mm spånplader med hvid folie
21 x 95 mm forskalling
Hygrodiode dampbremse
95 mm konstruktion med 95 mm mineraluldsisolering
12 mm WBP-limet tagkrydsfiner
Tagfolie
Galvaniseret tagrende med nedløb over bygningsender
75 x 150 x 4 mm galvaniseret profilståltagkant

Skillevægge:

12 mm PVC-folierede spånpladepaneler, i bruseniche WBP-limet krydsfiner, beklædt med vægvinyl med svejsede samlinger
50 mm konstruktion med mineraluldsisolering

Fast udstyr:

4 stk. vindue, tophængte, med termorude
1 stk. galvaniseret stål yderdør med rukolås
3 stk. indvendig celledør, malet
4 stk. vægventiler, Ø 100 mm
1 stk. vægventil for el-ventilator

Inventar

1 stk. køkkenbordsplade
1 stk. køkken underskab
1 stk. højskab
2 stk. køkkenoverskab
1 stk. køleskab, 136/14 l
1 stk. komfur
1 stk. emhætte
4 stk. sengelamper
1 stk. opvaskemaskine
4 stk. garderober
1 stk. garderoberbestang samt
8 stk. knagerækker
1 stk. opslagstavle
2 stk. køjesenge
1 stk. kantinebord 800 x 1200
4 stk. kantinestole

Mulighed for tilkøb af servicepakke

EI-installation:

1 stk. CEE indtag, 32 A, "ind/ud"
1 stk. gruppetavle med HFI-relæ
3 stk. afbrydere, 220 V
2 stk. korrespondanceafbrydere, 220 V
3 stk. stikkontakter med jord, 220 V
2 stk. stikkontakter med jord, 220 V (inventar)
1 stk. udtag vandvarmer, 380 V
3 stk. universallamper, 60 W
4 stk. kassearmaturer, 1 x 36 W
1 stk. ventilator, 95 m³/h
4 stk. varmeovne
1 stk. vandvarmer, 15-30 l
1 stk. krone afbryder

VVS-installation:

1 stk. toilet, lavtskyllende, komplet
1 stk. porcelæns håndvask
1 stk. bruseinstallation, komplet
1 stk. køkkenvask rustfri stål

Tilslutninger:

Tilslutninger foretages alle i en galvaniseret tilslutningsbox, der er indbygget i gulvkonstruktionen, med adgang fra bygningsgavl.

Afløb : 1 stk. Ø 110 mm rustfrit stål
El : 32 A CEE "ind/ud" samt 1 stk. 230 V stikkontakt for eventuel frostsikring
Vand : 1"
Tagrende : 5/4" galvaniseret stålrør, ført til bygningsbund